

CRF450RL 2022



Moteur et transmission

Moteur	Monocylindre à 4-temps à refroidissement par liquide
Cylindrée	450 cm ³
Alésage et course	96 x 62,1 mm
Rapport volumétrique	12,0 : 1
Distribution	Unicam, 4 soupapes
Alimentation	Injection électronique de carburant PGM-FI, corps de papillon de 46 mm
Transmission	À six rapports bien étagés
Entraînement final	Chaîne N° 520 scellée; 13/51 dents

Châssis et suspension

Suspension avant	Fourche télescopique inversée Showa de 49 mm à ressort hélicoïdal, à axe déporté, avec réglages de l'amortissement en compression et en détente, débattement de 305 mm (12 po)
Suspension arrière	Système Pro-Link ^{MD} à monoamortisseur Showa, réglage de la précontrainte du ressort, avec réglages en compression et en détente, débattement de 300 mm (11,8 po)

Caractéristiques additionnelles

Pneus	Avant : 80/100-21 Arrière : 120/80-18
Freins	Avant : Disque à contour ondulé de 260 mm avec étrier à deux piston Arrière : Disque à contour ondulé de 240 mm
Garde au sol	315 mm (12,4 po)
Hauteur de selle	940 mm (37 po)
Empattement	1 500 mm (59,1 po)
Poids à vide*	131 kg (289 lb)
Capacité du réservoir	7,6 litres
Coloris	 Rouge extrême

*En ordre de marche – tous pleins faits incluant le carburant

PDSF



HONDA
honda.ca